

Esmalte

ESMALTE SINTETICO BRILHANTE



- Mais Resistente
- Ótima Cobertura
- Excelente Durabilidade

Produto à base de resina alquídica, secantes, aditivos, pigmentos orgânicos e inorgânicos, solventes alifáticos com pequena fração de aromáticos. Indicado para pinturas em superfícies de metais ferrosos, alumínio, galvanizados, cerâmicas não vitrificadas e alvenaria, internas ou externas. Sua formulação confere ao produto excelente durabilidade, bom alastramento e aderência, ótima homogeneidade, rápida secagem, grande poder de cobertura e rendimento. Não contém Benzeno.

APLICAÇÃO



ROLO / PINCEL / PISTOLA

RENDIMENTO

10 a 12 m²
DEMÃO POR 0,9 L
40 a 48 m²
DEMÃO POR 3,6 L
2,5 a 3 m²
DEMÃO DE 1/16

DILUIÇÃO



REVÓLVER
30%
PINCEL/ROLO
10%
AGUARRAS

DEMÃOS



2 a 4

SECAGEM



AO TOQUE
30'
FINAL
6hs

LIMPEZA



AGUARRAS

Nº de Demãos: Duas a quatro demãos, cruzando as passadas para um melhor acabamento.

Diluição: Para obtenção de excelentes resultados, é fundamental mexer bem a tinta (com espátula de madeira ou plástico), até sua perfeita homogeneização, e preparar corretamente a superfície. A diluição deve ser com Aguarrás nas seguintes proporções: Revólver 30%; Pincel e Rolo 10%. Usar somente Aguarrás p/ limpeza dos equipamentos.

Brilho: Brilhante – Fosco ou acetinado



BRANCO NEVE FOSCO



PRETO FOSCO



BRANCO NEVE



GELO



VERDE COLONIAL ACETINADO



BRANCO NEVE ACETINADO



GELO ACETINADO



MARFIM



AREIA




CREME



CAMURÇA



AMARELO



AMARELO TRATOR



LARANJA



VERMELHO



COLORADO



VERMELHO GOYA



MARRON CONHAQUE



TABACO




MARROM



VERDE COLONIAL



VERDE FOLHA



VERDE NILO



CELESTE



AZUL MAR



AZUL FRANÇA



AZUL DEL REY



PLATINA



CINZA MÉDIO



CINZA ESCURO



PRETO



ALUMÍNIO