

ACRÍLICO PINTAR + PERFEITO ACETINADO BASES A, B e C

DESCRIÇÃO: é uma tinta mínimo odor (após 03 horas em local arejado), indicado para pintura de superfícies internas e externas de alvenaria, massa corrida ou acrílica, texturas, gesso e fibrocimento. **ACRÍLICO PINTAR + PERFEITO ACETINADO** possui excelente poder de cobertura, alastramento e rendimento, com acabamento finíssimo, além de proporcionar alta resistência às intempéries.

COMPOSIÇÃO: Produto a base de resina acrílica, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, aditivos especiais, microbicidas não metálicos e água.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Cor: Característicos das bases.

Sólidos/Peso: 30,00 a 37,00% - varia conforme a base.

Peso Específico: 1,05 a 1,21 g/cm³

Viscosidade: 85 a 110 UK

PH: 9,0 a 9,6

INFORMAÇÕES TÉCNICAS



Acabamento : Acetinado (entre 11 UB a 17,9 UB a 60°)
Instrumentos de Pintura : Rolo de pelo curto, pincel ou pistola
Diluição (água limpa) : Pincel ou rolo: até 30%
Pistola: 30%

Número de demãos: 2 a 3 demãos dependendo do tipo de superfície e cor utilizada pode ser necessário um número maior de demãos.

Prazo de validade (embalagem fechada sem uso): 36 meses.



RENDIMENTO

Rendimento:

Até 5m² acabado Quarto 0,8L, até 22m² acabado Galão 3,2L e até 100m² acabada Lata 16L.



SECAGEM

Toque: 30 minutos

Entre demãos: 04 horas

Final: 04 horas

Recomendações: Podem ocorrer manchas se houver contato com água nos primeiros 20 dias da pintura. Neste caso, lave imediatamente toda a superfície com água corrente limpa, sem esfregar para evitar desgaste do filme ou levantamento de brilho em caso de tintas foscas.

Embalagens: 0,8L; 3,2L e 18L

Informações Toxicológicas: Baixa Toxicidade

Produto classificado conforme norma NBR 11702 - Tipo 4.5.7 (PREMIUM)

Revisão: Março/2024