

## CIMENTO QUEIMADO MULTISSUPERFÍCIES

**DESCRIÇÃO:** Cimento Queimado Multissuperfícies, é um efeito de grande tendência de arquitetura que vem se consolidando e confere à parede um aspecto despojado, industrial e moderno. Sua fórmula específica garante um acabamento final bonito e perfeito. Ela já vem pronta para aplicar em 6 cores diferentes e pode ser aplicada em ambientes internos / externos como: banheiro, box, piso, azulejo, reboco, concreto, fibrocimento, massa corrida e acrílica, gesso e repintura. Com visual fosco rústico e aparência inacabado, o cimento queimado Sintoplast é perfeito para quem gosta de estilos contemporâneo.

Para áreas molhadas como banheiro, box e piso é necessário a aplicação de Verniz PU para uma maior proteção e resistência.

**COMPOSIÇÃO:** Resina à acrílica modificada, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, solventes alifáticos, tensoativos, microbicidas não metálicos e água.

### PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

**Cor:** De acordo com o catalogo de cores

**Sólidos/Peso:** 64,0 a 68,0%

**Peso Específico:** 1,62 a 1,69

**Consistência:** 5,0 a 5,5 cm

**pH:** 8,7 a 9,3 cm

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS



**Acabamento:** Liso

**Instrumentos de Pintura:** Desempenadeira de aço inoxidável com cantos arredondados.

**Diluição** (água limpa): Pronto para uso. Se necessário, usar até 5% de água limpa para diluir

**Número de demãos:** 01 a 03, dependendo do tipo e estado da superfície

**Prazo de validade (embalagem fechada sem uso):** 36 meses.



### RENDIMENTO

**Rendimento (m²/demão):** até 15m²/demão 5 kg e até 75m²/demão 25 kg



### SECAGEM

**Toque:** 02 horas.

**Entre demãos:** até 08 horas.

**Final:** até 24 horas, caso queira utilizar Verniz PU, aguardar 7 dias para aplicação do mesmo.

**Embalagens:** 5 e 25 kg

**Informações Toxicológicas:** Baixa Toxicidade

**Produto classificado conforme norma NBR 15348**

**Produto classificado conforme normas ABNT 11702 – Tipo 4.6.1**

**Revisão:** Nov./2024