

STAIN IMPREGNANTE – BASE SOLVENTE

DESCRIÇÃO: Produto hidrorrepelente e fácil de aplicar que penetra e protege a madeira, mantendo seus veios naturais. Proteção máxima para madeiras expostas ao sol, à chuva e proteção contra radiação UV. Indicado para aplicação em portas, janelas, decks, pergolados e móveis em ambientes externos e internos.

COMPOSIÇÃO: Produto a base de resina alquídica modificada, pigmentos transparentes absorventes de raios ultravioletas, hidrocarbonetos alifáticos, microbicidas não metálicos, ceras sintéticas e aditivos especiais.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Cor: Conforme catálogo de cores

Sólidos/Peso: 31,0 a 35,0% - varia conforme a cor

Peso Específico: 0,91 a 0,95 g/cm³

Viscosidade Copo Ford: 12 a 20 cps

INFORMAÇÕES TÉCNICAS



Acabamento: Acetinado) Brilho: (entre 20 UB a 40 UB a 60°

Instrumentos de Pintura: Pincel ou trincha de cerdas macia.

Diluição (água limpa): pronto para uso, não aceita diluição.

Número de demãos: Repintura: 02 demãos.

 Madeira nova: 03 demãos.

Prazo de validade (embalagem fechada sem uso): 36 meses.

OBS: Para madeiras revestidas com outros produtos: remova completamente o produto, através de raspagem e lixamento, até expor a madeira na condição original. Depois aplique o produto seguindo recomendações como madeira nova.



RENDIMENTO

Rendimento (m²/demão): Quarto 0,9L e Galão 3,6L:

Até 23 m²/demão (Quarto) e até 90m²/demão (Galão)



SECAGEM

Toque: 2 horas

Entre demãos: até 18 horas

Final: 24 horas

Embalagens: 0,9 e 3,6 Litros

Informações Toxicológicas: Baixa Toxicidade

Produto classificado conforme norma NBR 11702 - Tipo 4.4.1.2 (PREMIUM)

Revisão: Março/2024