

HIDROEPOXI – BASE ÁGUA

DESCRIÇÃO: **HIDROEPOXI PREMIUM** é monocomponente, sem cheiro (após 03 horas em ambiente arejado), de fácil aplicação, secagem rápida, com ótimo poder de cobertura, alastramento e rendimento. Possui excelente resistência, durabilidade e aderência. Indicado para uso interno e externo em: pisos de concreto, madeira previamente preparada, alumínio, aço galvanizado, vidros, metais e azulejos em banheiro, cozinhas e lavanderias.

COMPOSIÇÃO: Produto a base de resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, aditivos especiais, microbicidas não metálicos e água.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Cor: Conforme catálogo de cores

Sólidos/Peso: 30,00 a 50,00% - varia conforme a cor

Peso Específico: 1,01 a 1,22 g/cm³

Viscosidade: 72 a 80 UK

pH: 9,0 a 9,5

INFORMAÇÕES TÉCNICAS



Acabamento: Brilhante (min. 70,0 UB à 60°)

Acetinado (10 – 20 UB à 60°)

Instrumentos de Pintura: Rolo de epóxi pelo baixo ou espuma, pincel cerdas macias ou pistola.

Diluição (água limpa): Pincel ou rolo: até 20%

Pistola: até 30%

Número de demãos: 2 a 3 demãos dependendo do tipo de superfície e cor utilizada pode ser necessário um número maior de demãos.

Prazo de validade (embalagem fechada sem uso): 36 meses.



RENDIMENTO

Rendimento (m²/demão): Até 15m²/demão 0,9 L (Quarto); até 60m²/demão 3,6 L (Galão).



SECAGEM

Toque: 15 minutos

Entre demãos: 04 horas

Final: 07 dias

Embalagens: 0,9; 3,6 e 18 Litros

Informações Toxicológicas: Baixa Toxicidade

Produto classificado conforme norma NBR 11702 - Tipo 4.2.2.1 (PREMIUM)

Revisão: Janeiro/2023