

RECUBRIPLAST PISCINAS ALVENARIA

DESCRIÇÃO: Impermeabilizante acrílico indicado para piscinas de alvenaria. Aplicando nas condições recomendadas, após o período de cura, forma uma película elástica, resistente aos raios UV, produtos químicos utilizados para tratamento da água da piscina e as ações regulares de limpeza. Quando o acabamento cimentício esta no traço, prumo e esquadrejamento certo, perfeitamente regularizado e camurçado a aplicação do produto como acabamento final dispensa a utilização de outros tipos de materiais tais como azulejos, pastilhas ou cerâmicas conferindo aspecto de alto padrão.

Produto formulado para impermeabilizar e personalizar superfícies de alvenaria a serem cobertas com água doce ou salgada. Não aplicar sobre sujeiras e microrganismos, neste caso remover antes.

COMPOSIÇÃO: Produto a base de resina 100% acrílica, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, aditivos especiais, microbicidas não metálicos e água.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Cor: Conforme catálogo de cores

Sólidos/Peso: 50,00 a 52,00% - varia conforme a cor

Viscosidade KU: 95 a 105

Peso Específico: 1,25 a 1,28 g/cm³

pH: 9,0 a 9,6

INFORMAÇÕES TÉCNICAS



Acabamento: Levemente Acetinado ($5 \leq UB < 11$ a 60° e $> 8 UB$ a $85^\circ C$)

Instrumentos de Pintura: Rolo de pelo baixo, trincha ou pincel.

Diluição (água limpa): Para 1ª demão: 25% e para as demais: 5%

Número de demãos: Geralmente 03 demãos são suficientes.

Prazo de validade (embalagem fechada sem uso): 36 meses.



RENDIMENTO

Rendimento (acabado):

28m² acabado / balde 3,6L.

80m² acabado / balde 10L.



SECAGEM

Toque: 02 horas

Entre demãos: 04 horas

Final: 07 dias

Embalagens: Baldes de 3,6 e 10L

Informações Toxicológicas: Baixa Toxicidade

Revisão: Março/2024