

RECUBRIPLAST PROTEGE E DECORA – PIETRA

DESCRIÇÃO: Revestimento emborrachado 3 x 1 - Fundo + Revestimento + Acabamento. Produto de alta consistência e fácil aplicação, semelhante a pedra natural e ideal para produzir nas paredes, diversos efeitos decorativos modernos e sofisticados dependendo da ferramenta utilizada e da criatividade do aplicador; permite, também, disfarçar determinadas imperfeições nas paredes. São produtos que garantem um acabamento mais durável e resistente que as tintas. São impermeáveis e sua flexibilidade acompanha os movimentos de expansão e contração das paredes. Podem ser aplicados diretamente no reboco grosso, sem a necessidade de aplicar antes um fundo, reboco fino, massa acrílica e dispensando a necessidade de aplicar tinta como acabamento final.

COMPOSIÇÃO: Produto a base de resina acrílica, pigmentos, aditivos especiais, cargas minerais, areia tratada, microbicidas não metálicos e água.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Cor: Conforme cartela de cores

Sólidos/Peso: 73,00 a 77,00% - varia conforme a cor

Peso Específico: 1,65 a 1,75 g/cm³

Consistência: 5,0 a 5,5 cm

pH: 9,0 a 9,6

INFORMAÇÕES TÉCNICAS



Acabamento: Rústico

Instrumentos de Pintura: Desempenadeira de aço ou plástico lisa, rolo cabelo médio ou de anjo pistola bico de 4 a 6 mm.

Diluição (água limpa): Desempenadeira pronto para uso. Pistola até 10% 1ª demão e na 2ª pronta para uso. Rolo, diluir até 20% na 1ª demão e na 2ª demão até 10%.

Prazo de validade (embalagem fechada sem uso): 36 meses.



RENDIMENTO

Rendimento (m²/demão):

De 1,4 – 2,2 kg/m² acabado, podendo variar de acordo com a diluição, irregularidade da superfície e/ou efeito desejado.



SECAGEM

Para efeito: 03 minutos, podendo variar conforme a temperatura.

Entre demãos: 8 a 24 horas

Final: 07 dias

Embalagens: 5kg e 25kg

Informações Toxicológicas: Baixa Toxicidade

Produto classificado conforme norma NBR 11702 – Tipo 4.6.2

Revisão: 01