

## REPARA FÁCIL – RACHADURAS E FISSURAS – MASSA FLEXÍVEL

**DESCRIÇÃO:** Massa de enchimento flexível, de alta capacidade e pronta para uso. Indicada para uso interno e externo, reforçada com fibra de vidro, o que proporciona máxima resistência a fissuras causadas por movimentação. Excelente aderência sobre concreto, cimento, gesso, gesso acartonado, madeira e repintura.

**COMPOSIÇÃO:** Polímero acrílico em dispersão aquosa, cargas minerais, fibra de vidro, aditivos, água e microbicidas não metálicos.

### PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

**Cor:** Branco

**Sólidos/Peso:** 68,0 a 70,0%

**Peso Específico:** 1,28 a 1,32 g/cm<sup>3</sup>

**pH:** 8,0 – 9,0

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS



**Acabamento:** Liso

**Instrumentos de Pintura:** Desempenadeira de aço e espátula

**Diluição (água limpa):** Pronta para uso. Se necessário usar até 5% de água limpa para diluir.

**Número de demãos:** 01

**Prazo de validade (embalagem fechada sem uso):** 36 meses.



### RENDIMENTO

**Rendimento (m<sup>2</sup>/demão):**

Até 1,6 kg/m<sup>2</sup>



### SECAGEM

02 - 24 horas

**Embalagens:** 1,0kg e 4,5kg

**Informações Toxicológicas:** Baixa Toxicidade

**Produto conforme especificações da norma ABNT 15348**

**Produto classificado conforme normas ABNT 11702 – Tipo 4.7.1**

março/2026