

### RESINA MULTIUSO PINTAR +PROTEÇÃO

**DESCRIÇÃO:** é um produto base água indicado para proteger e decorar superfícies porosas como telhas de barro ou fibrocimento, pedras naturais, pisos, concreto aparente, tijolo aparente e cerâmica. **RESINA MULTIUSO PINTAR + RESISTENTE PREMIUM** possui acabamento brilhante e acetinado, inibe a absorção de água e apresenta baixíssimo odor.

**COMPOSIÇÃO:** Produto a base de resina acrílica, pigmentos ativos e inertes, aditivos especiais, microbicidas não metálicos e água.

#### PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

**Cor:** Conforme catálogo de cores

**Sólidos/Peso:** 18,00 a 28,00% - varia conforme a cor

**Peso Específico:** 1,020 a 1,07 g/cm<sup>3</sup>

**Viscosidade:** 75 a 85 UK

**pH:** 9,0 a 9,6

#### INFORMAÇÕES TÉCNICAS



**Acabamento:** Brilhante (mín. 70 UB a 20°)

Acetinado só incolor (máx.10 UB à 60°)

**Instrumentos de Pintura:** Rolo de lã pelo médio, Pincel ou Pistola.

**Diluição (água limpa):** Pincel ou Rolo: até 10%

Pistola: até 20%

**Número de demãos:** 2 a 3 demãos dependendo do tipo de superfície e cor utilizada pode ser necessário um número maior de demãos.

**Prazo de validade (embalagem fechada sem uso):** 36 meses.



#### RENDIMENTO

**Rendimento (m<sup>2</sup>/demão): Galão 3,6 L:**

**Telhas Cerâmicas Novas:** Até 25m<sup>2</sup>/demão

**Telhas Cerâmicas Repintura:** Até 46m<sup>2</sup>/demão

**Telhas Cimento Amianto e Tijolos a vista:** Até 22m<sup>2</sup>/demão

**Pedras Naturais, Concreto Aparente e Paredes de Alvenaria:** Até 32m<sup>2</sup>/demão.

**Rendimento (m<sup>2</sup>/demão): Lata 18 L:**

**Telhas Cerâmicas Novas:** Até 125m<sup>2</sup>/demão

**Telhas Cerâmicas Repintura:** Até 230m<sup>2</sup>/demão

**Telhas Cimento Amianto e Tijolos a vista:** Até 110m<sup>2</sup>/demão

**Pedras naturais, Concreto Aparente e Paredes de Alvenaria =** até 160m<sup>2</sup>/demão.



#### SECAGEM

**Toque:** 30 minutos

**Entre demãos:** 04 horas

**Final:** 5 dias

**Embalagens:** 3,6 e 18 Litros

**Informações Toxicológicas:** Baixa Toxicidade

**Produto classificado conforme norma NBR 11702 - Tipo 4.8.3 Pedra -Tipo 4.8.5 Telha (PREMIUM)**

**Revisão:** Março/2024