

STAIN IMPREGNANTE – BASE ÁGUA

DESCRIÇÃO: Produto hidrorrepelente que penetra e protege a madeira, mantendo seus veios naturais. Impregnante resistente à chuva após 30 minutos da aplicação. Indicado para aplicação em portas, janelas, decks e móveis em ambientes externos e internos.

COMPOSIÇÃO: Produto a base de resina acrílica, pigmentos transparentes absorventes de raios ultravioletas, microbicidas não metálicos e aditivos especiais.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Cor: Conforme catálogo de cores

Sólidos/Peso: 20,00 a 25,00% - varia conforme a cor

Peso Específico: 1,010 a 1,03 g/cm³

Viscosidade Copo Ford: 12 a 15 cps

INFORMAÇÕES TÉCNICAS



Acabamento: Acetinado (máx. 10 UB à 60°)

Instrumentos de Pintura: Rolo de espuma, pincel pelo macio ou Pistola.

Diluição (água limpa): pronto para uso.

Número de demãos: Repintura: 02 demãos.

Madeira nova: 03 demãos.

Prazo de validade (embalagem fechada sem uso): 36 meses.

OBS: Para madeiras revestidas com outros produtos: remova completamente o produto, através de raspagem e lixamento, até expor a madeira na condição original. Depois aplique o produto seguindo recomendações como madeira nova.



RENDIMENTO

Rendimento (m²/demão): Quarto 0,9L e Galão 3,6L:

Até 23m²/demão (Quarto) e até 90m²/demão (Galão)



SECAGEM

Toque: 1 hora

Entre demãos: 03 horas

Final: 05 horas

Embalagens: 0,9 e 3,6 Litros

Informações Toxicológicas: Baixa Toxicidade

Produto classificado conforme norma NBR 11702 - Tipo 4.4.2.2 (PREMIUM)

Revisão: Janeiro/2023