

### MASSA ACRÍLICA SINTEPLAST - MULTISSUPERFÍCIES

**DESCRIÇÃO:** Indicada para nivelar e corrigir imperfeições de superfícies internas de reboco, gesso, gesso cartonado e áreas já pintadas anteriormente, e externas de alvenaria, fibrocimento, direto sobre vidro, metal, madeiras, cerâmicos, azulejos e áreas já pintadas anteriormente, proporcionando um acabamento liso e fino (para corrigir imperfeições mais profundas, utilize massa de reboco e aguarde a cura de 30 dias). **MASSA ACRÍLICA MULTISSUPERFÍCIES** possui excelente poder de cobertura, enchimento e rendimento, sendo fácil de aplicar e super-resistente.

**COMPOSIÇÃO:** Produto a base de resina acrílica, aditivos especiais, cargas minerais inertes, microbicidas não metálicos e água.

#### PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

**Cor:** Branco

**Sólidos/Peso:** 66,0 a 68,0%

**Peso Específico:** 1,65 a 1,7 g/cm<sup>3</sup>

**pH:** 8,7 a 9,3

#### INFORMAÇÕES TÉCNICAS



**Acabamento:** Liso

**Instrumentos de Pintura:** Desempenadeira de aço e espátula

**Diluição (água limpa):** Pronta para uso. Se necessário usar até 5% de água limpa para diluir.

**Número de demãos:** 01 a 03, dependendo do tipo e estado da superfície.

**Prazo de validade (embalagem fechada sem uso):** 36 meses.



#### RENDIMENTO

**Rendimento (m<sup>2</sup>/demão):**

Até 18 m<sup>2</sup>/demão 5,5 kg (Galão) e até 80m<sup>2</sup>/demão 25 kg (Lata).



#### SECAGEM

**Ao toque:** 01 hora

**Entre demãos:** Até 03 horas

**Final:** 24 horas

**Embalagens:** 1,5kg e 5,5kg

**Informações Toxicológicas:** Baixa Toxicidade

**Produto conforme especificações da norma ABNT 15348**

**Produto classificado conforme normas ABNT 11702 – Tipo 4.7.1**

março/2026