

ESMALTE SINTÉTICO 3X1 ANTIFERRUGEM – BASE SOLVENTE

DESCRIÇÃO: Permite finalizar a pintura no mesmo dia, devido sua secagem rápida. E indicado para aplicações internas ou externas, podendo aplicar diretamente na ferrugem, pois se trata de um produto que é fundo e acabamento e que dispensa a aplicação prévia de um fundo anticorrosivo. **ESMALTE SINTÉTICO 3x1 ANTIFERRUGEM** é de fácil aplicação, possui ótimo poder anticorrosivo, alta cobertura, alastramento e rendimento.

COMPOSIÇÃO: Produto à base de resina alquídica modificada, pigmentos orgânicos, inorgânicos, metálicos e anticorrosivos, isentos de metais pesados, hidrocarbonetos alifáticos e pequenas frações de aromáticos, aditivos especiais e secantes.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Cor: Conforme catálogo de cores

Sólidos/Peso: 45 a 50%

Viscosidade: 75 a 85 UK

Peso Específico: 1,02 a 1,35 g/cm³

INFORMAÇÕES TÉCNICAS



Acabamento : Brilhante (min. 80 UB a 20°)
Metálico Rústico Fosco (máx. 10 UB a 85°)

Instrumentos de Pintura: Rolo de espuma, trincha, pincel com cerdas macias ou pistola.

Diluição (Aguarrás) : Rolo de espuma, trincha e pincel – Até 10%
Pistola – Até 20%

Número de demãos: Geralmente 02 demãos são suficientes, porém dependendo da superfície e cor utilizada, pode ser necessário um número maior de demãos.

Prazo de validade (embalagem fechada sem uso): 36 meses.



RENDIMENTO

Até 15m²/demão 0,9 L (Quarto) e até 60m²/demão 3,6 L (Galão).



SECAGEM

Toque: Até 30 minutos

Entre demãos: até 02 horas

Final: até 08 horas

Embalagens: de 0,9 e 3,6 L

Produto classificado conforme norma NBR 11702 - tipo 4.2.1.7 Brilhante (PREMIUM)

tipo 4.2.1.9 Fosco (PREMIUM) **Revisão:** Outubro/2025