

RECUBRIPLAST FLEXÍVEL BASES A, B e C – TINTA ACRÍLICA ELÁSTICA

DESCRIÇÃO: Tinta acrílica para proteger e decorar fachadas, muros, empenas e paredes em geral. Aplicando nas condições recomendadas, evita e corrige microfissuras até 0,3 mm. Após o período de cura, forma uma película com aspecto emborrachado, de ótimo nivelamento sem emendas, impermeável e flexível. Possui dupla ação contra mofo e algas e é capaz de acompanhar a dilatação e retração das paredes causadas pela mudança de temperatura.

COMPOSIÇÃO: Produto a base de resina acrílica, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, aditivos especiais, microbicidas não metálicos e água.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Cor: Conforme catálogo de cores

Sólidos/Peso: 52,00 a 57,00% - varia conforme a base.

Peso Específico: 1,30 a 1,38 g/cm³

Viscosidade: 105 a 120 UK

pH: 9,0 a 9,6

INFORMAÇÕES TÉCNICAS



Acabamento: Fosco (< 8,0 UB a 85°)

Instrumentos de Pintura: Rolo de lã pelo curto, pincel e trincha

Diluição (água limpa): Para 1ª demão: 30%, demais até 15%.

Número de demãos: 2 a 3 demãos dependendo do tipo de superfície e cor utilizada pode ser necessário um número maior de demãos.

Prazo de validade (embalagem fechada sem uso): 36 meses.



RENDIMENTO

Até 5m² acabado Quarto (0,8L), até 20m² acabado Galão (3,2L) e até 100m² acabado Lata (16L).



SECAGEM

Toque: 30 minutos

Entre demãos: 04 horas

Final: 07 dias

Recomendações: Podem ocorrer manchas se houver contato com água nos primeiros 20 dias da pintura. Neste caso, lave imediatamente toda a superfície com água corrente limpa, sem esfregar para evitar desgaste do filme ou levantamento de brilho em caso de tintas foscas.

Embalagens: 0,8L; 3,2L e 16L

Informações Toxicológicas: Baixa Toxicidade

Produto classificado conforme norma NBR 11702 - Tipo 4.5.16 (PREMIUM) Revisão : Março/2024