

PISOS & QUADRAS PINTAR + RESISTENTE

DESCRIÇÃO: Indicada para superfícies de pisos cimentados, quadras poliesportivas, demarcação de estacionamentos e garagens, áreas de recreação, pisos comerciais, mesmo que já tenham sido pintados anteriormente, em áreas internas e externas. **PISOS & QUADRAS SINTEPLAST PREMIUM** possui acabamento fosco, excelente poder de cobertura e resistência ao atrito e desbotamento.

COMPOSIÇÃO: Produto a base de resina acrílica, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, aditivos especiais, microbicidas não metálicos e água.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Cor: Conforme catálogo de cores

Sólidos/Peso: 25,00 a 50,00% - varia conforme a cor

Peso Específico: 1,12 a 1,35 g/cm³

Viscosidade: 90 a 100 KU

pH: 9,0 a 9,6

VOC – COMPOSTO ORGÂNICO VOLÁTIL -Norma Europeia DIN EM 11890-1: Até 29 g/l

INFORMAÇÕES TÉCNICAS



Acabamento : Fosco (até 8,0 UB a 85°)
Instrumentos de Pintura: Rolo de lã pelo curto, Pincel ou Pistola
Diluição (água limpa) : Pincel ou rolo: até 30%
Pistola: 30%

Número de demãos: 2 a 3 demãos dependendo do tipo de superfície e cor utilizada pode ser necessário um número maior de demãos.

Prazo de validade (embalagem fechada sem uso): 36 meses.



RENDIMENTO

Rendimento:

Até 25m² acabado Galão (3,6L) e até 125m² acabado Lata (18L).



SECAGEM

Toque: 30 minutos

Entre demãos: 04 horas

Final: 24 (tráfego de pessoas) - 72 horas (tráfego de veículos)

Embalagens: 3,6 e 18 Litros

Informações Toxicológicas: Baixa Toxicidade

Produto classificado conforme norma NBR 11702 - Tipo 4.5.14 (PREMIUM)

Revisão : Março/2024