

RECUBRIPLAST MEMBRANA PU ALUMÍNIO

DESCRIÇÃO: É um impermeabilizante e reparador para tetos com membranas asfálticas de alumínio. 100 % transitável e de altíssima resistência ao clima como: chuva, calor e frio. Membrana formulada para solucionar problemas de infiltrações, goteiras, rejuvenescimento de superfícies cobertas com membranas asfálticas aluminizadas que se encontram bem aderidas, envelhecidas pelo decorrer do tempo e fatores climáticos. Pode ser aplicado sobre vários tipos de superfícies como: membrana aluminizada, telhas, tijolos, cimento, madeiras, metais e fibrocimento.

COMPOSIÇÃO: Resina Elastomérica modificada, pigmentos inertes, aditivos, coalescentes, microbicidas não metálicos e água

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Cor: Conforme catálogo de cores

Sólidos/Peso: 27,0 a 30,0%

Peso Específico: 1,03 a 1,07 g/cm³

Viscosidade: 100 a 110 KU

pH: 7,8 a 8,2

INFORMAÇÕES TÉCNICAS



Acabamento: Semi Brilho (17,9 – 40 UB a 60°)

Instrumentos de Pintura: Rolo de lã, trincha e revolver.

Diluição (água limpa): Para 1ª demão: 15%, demais sem diluição

Prazo de validade (embalagem fechada sem uso): 36 meses.



RENDIMENTO

Rendimento final (m²):

1,0kg/m² sobre qualquer tipo de superfície indicada



SECAGEM

Toque: 30 minutos

Entre demãos: 04 horas

Final: 07 Dias

Embalagens: Baldes Plásticos de 3,6 e 18 Kg

Informações Toxicológicas: Baixa Toxicidade

Revisão: 01