

CIMENTO QUEIMADO MULTISSUPERFÍCIES

DESCRIÇÃO: Cimento Queimado Multissuperfícies, é um efeito de grande tendência de arquitetura que vem se consolidando e confere à parede um aspecto despojado, industrial e moderno. Sua fórmula específica garante um acabamento final bonito e perfeito. Ela já vem pronta para aplicar em 6 cores diferentes e pode ser aplicada em ambientes internos / externos como: banheiro, box, piso, azulejo, reboco, concreto, fibrocimento, massa corrida e acrílica, gesso e repintura. Com visual fosco rústico e aparência inacabado, o cimento queimado Sintoplast é perfeito para quem gosta de estilos contemporâneo.

Para áreas molhadas como banheiro, box e piso é necessário a aplicação de Verniz PU para uma maior proteção e resistência.

COMPOSIÇÃO: Resina à acrílica modificada, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, solventes alifáticos, tensoativos, microbicidas não metálicos e água.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Cor: De acordo com o catalogo de cores

Sólidos/Peso: 64,0 a 68,0%

Peso Especifico: 1,62 a 1,69 g/cm³

Consistência: 5,0 a 5,5 cm

pH: 8,5 a 9,5

INFORMAÇÕES TÉCNICAS



Acabamento: Liso

Instrumentos de Pintura: Desempenadeira de aço inoxidável com cantos arredondados.

Diluição (água limpa): Pronta para uso. Se necessário usar até 5% de água limpa para diluir.

Número de demãos: 01 a 03, dependendo do tipo e estado da superfície.

Prazo de validade (embalagem fechada sem uso): 36 meses.



RENDIMENTO

Rendimento (m²/demão): Galão 5kg até 15m²/demão, e até 70m²/demão 25 kg (Balde).



SECAGEM

Ao toque: 02 horas

Entre demãos: Até 08 horas

Final: 24 horas

Embalagem: 5kg e 25kg

Informações Toxicológicas: Baixa Toxicidade

Produto conforme especificações da norma ABNT 15348

Produto classificado conforme normas ABNT 11702 – Tipo 4.6.1

Revisão: 00