



ESMALTE SINTÉTICO SULAN – BASES A, B e C

DESCRIÇÃO: Indicado para pintura de superfícies internas ou externas de madeiras ou metais ferrosos. **ESMALTE SINTÉTICO SULAN** é de fácil aplicação, possui ótimo poder de cobertura, alastramento e rendimento, além de proporcionar boa resistência às intempéries.

COMPOSIÇÃO: Produto à base de resina alquídica modificada, pigmentos ativos e inertes, aditivos especiais, secantes e solventes.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Cor: Conforme catálogo de cores

Sólidos/Peso: Mínimo 35%

Viscosidade KU: 75 a 85

Peso Específico: 1,00 a 1,20 g/cm³

INFORMAÇÕES TÉCNICAS



Acabamento: Brilhante (min. 70,0 UB a 20°)
Acetinado (20 a 40 UB à 60°)
Fosco (máx. 10 UB a 85°)

Instrumentos de Pintura: Rolo de espuma, pincel com cerdas macias ou pistola.

Diluição (Aguarrás) : Rolo de espuma e pincel – Até 10%
Pistola – Até 30%

Número de demãos: Geralmente 02 são suficientes, porém dependendo da superfície e cor utilizada, pode ser necessário um número maior de demãos.

Prazo de validade (embalagem fechada sem uso): 36 meses.



RENDIMENTO

Rendimento (m²/demão): 0,8L e 3,2L

Até 19m²/demão (quarto) e até 76m²/demão (galão)



SECAGEM

Toque: Até 4 horas

Entre demãos: Até 12 horas

Final: Até 24 horas

Embalagens: 0,8L e 3,2L

**Produto classificado conforme norma NBR 11702 – tipo 4.2.1.4 (STANDARD BRILHANTE)
tipo 4.2.1.5 (STANDARD ACETINADO)
tipo 4.2.1.6 (STANDARD FOSCO)**



ESMALTE SINTÉTICO SULAN – BASE SOLVENTE

DESCRIÇÃO: Indicado para pintura de superfícies internas ou externas de madeiras ou metais ferrosos. **ESMALTE SINTÉTICO SULAN** é de fácil aplicação, possui ótimo poder de cobertura, alastramento e rendimento, além de proporcionar boa resistência às intempéries.

COMPOSIÇÃO: Produto à base de resina alquídica modificada, pigmentos ativos e inertes, aditivos especiais, secantes e solventes.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Cor: Conforme catálogo de cores

Sólidos/Peso: Mínimo 35%

Viscosidade KU: 75 a 85

Peso Específico: 0,97 a 1,25 g/cm³

INFORMAÇÕES TÉCNICAS



Acabamento: Brilhante (min. 70,0 UB à 20°)
Acetinado (20 a 40 UB à 60°)
Fosco (máx. 10 UB a 85°)

Instrumentos de Pintura: Rolo de espuma, pincel com cerdas macias ou pistola.

Diluição (Aguarrás) : Rolo de espuma e pincel – Até 10%
Pistola – Até 30%

Número de demãos: Geralmente 02 são suficientes, porém dependendo da superfície e cor utilizada, pode ser necessário um número maior de demãos.

Prazo de validade (embalagem fechada sem uso): 36 meses.



RENDIMENTO

Rendimento (m²/demão): 0,9 e 3,6L

Até 19m²/demão (quarto) e até 76m²/demão (galão)



SECAGEM

Toque: Até 4 horas

Entre demãos: Até 12 horas

Final: Até 24 horas

Embalagens: 0,225; 0,9; 3,6 e 18L

**Produto classificado conforme norma NBR 11702 – tipo 4.2.1.4 (STANDARD BRILHANTE)
tipo 4.2.1.5 (STANDARD ACETINADO)
tipo 4.2.1.6 (STANDARD FOSCO)**